Blaty kamienne – konserwacja i impregnacja

Kamienne blaty i ociekacze coraz częściej zdobywają serca i kuchnie Polaków. Branża kamieniarska z roku na rok notuje coraz większą produkcję tychże, a ilość zamówień na akcesoria i elementy z kamienia jasno wskazuje, że pokochaliśmy ten surowiec. Zarówno kamień naturalny - marmur i granit, jak i sztuczny - kwarcyty, dekton i inne doskonale sprawdzają się w roli nawierzchni użytkowych. Jednak jak każdy element kamienny, by dłużej nam służyły i świetnie wyglądały, należy poddać je odpowiedniej konserwacji. W tym krótkim artykule postaram się opisać, jak tego dokonać samodzielnie, wykorzystując preparaty dostępne w naszym asortymencie.

Zalety i wady kamiennych nawierzchni użytkowych:

Do jednej z największych zalet kamiennego blatu należy jego termoodporność. Niezależnie od użytego rodzaju surowca, będzie on odporny na temperaturę, co znacznie ułatwia pracę w kuchni. Dodatkowo, wysoka wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechanicznie czyni je jeszcze bardziej bezpiecznymi w użytkowaniu. W przypadku zaś zarysowania powierzchni, usunięcie uszkodzenia jest stosunkowo proste - wystarczy powierzchnię wypolerować odpowiednim narzędziem. Do tego dochodzi również wysoka odporność na zanieczyszczenia chemiczne i plamy, które z odpowiednio zaimpregnowanej powierzchni łatwo usunąć

Każdy rodzaj użytego materiału posiada odmienne właściwości. Granity, choć całkowicie odporne na działanie kwasów, posiadają porowatą strukturę, przez co niezaimpregnowane łatwo wchłaniają ciecze. Marmury są mniej odporne na zarysowania oraz kwasy, dodatkowo łatwo wchłaniają tłuszcze, jednak są o wiele bardziej higroskopijne, a dodatkowo pięknie się starzeją, nabierając nowe wartości estetyczne w trakcie użytkowania, co czyni je dobrym wykończeniem eleganckiej kuchni, zarówno nowoczesnej jak i stylizowanej. Kamienie sztuczne dobrze imitują kamienie naturalne, są łatwe do czyszczenia, jednak wzornictwo jest dużo uboższe niż w przypadku kamieni naturalnych, a dodatkowo wymagają regularniejszej konserwacji i impregnacji.

Wadą wszystkich typów blatów kamiennych jest ich ciężar oraz fakt, że ich montaż wymaga profesjonalnych narzędzi (również dostępnych w naszej ofercie), oraz cena.

KRZEMEX

Zasady użytkowania blatów kamiennych

Korzystając z tego typu nawierzchni użytkowej, należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, chronić nawierzchnię przed działaniem tłuszczy, garbników i innych barwiących substancji mogących powodować przebarwienia. To samo tyczy się produktów o odczynie zasadowym oraz substancji technicznych typu rozpuszczalniki, kleje etc. które mogą powodować zmatowienie. Warto również stosować deskę do cięcia produktów spożywczych i ostrożnie przesuwać metalowe obiekty np garnki, by nie spowodować zarysowań.

Impregnacja blatu

Raz na jakiś czas, niezależnie od stanu użytkowania, należy tego typu powierzchnię zaimpregnować. Odpowiedni dobór impregnatu zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj wykończenia powierzchni, rodzaj kamienia oraz intensywności użytkowania. Należy również zwrócić uwagę na to, by stosowany preparat był przeznaczony do stosowania w kontakcie z żywnością, oraz jak wpłynie na kolorystykę powierzchni. Poniżej krótka charakterystyka przeznaczonych do tego celu impregnatów z naszego sklepu.

Akemi Anti- Fleck Nano

Niewątpliwie jednym z najpopularniejszych tego typu impregnatów na rynku jest Akemi Anti – Fleck Nano, wykorzystujący nanotechnologię do ochrony przed tłuszczami oraz plamami pochodzenia spożywczego. Środek ten zaczyna swoje działanie po kilku minutach i osiąga pełną odporność po 2-3 godzinach. Preparat ten w znacznej większości nie powoduje zmian w kolorystyce kamienia. Skuteczna impregnacja na bazie wysokowartościowych organicznych substancji czynnych, nieszkodliwy w kontakcie z żywnością. Dodatkowo nie zmienia odcienia impregnowanej powierzchni. Przeznaczony jest do kamienia polerowanego. Przed jego użyciem należy wyczyścić powierzchnię i zdjąć wszelkie poprzednie środki zabezpieczające np. rozkonserwywaczem Wexa. Odczekać aż do zupełnego wyschnięcia materiału, czyli ok. 1 – 2 dni. Produkt należy rozprowadzać pędzlem malarskim lub wałkiem. Nanieść 1 – 2 razu, nadmiar usunąć po 20 minutach mopem lub ściągaczem gumowym. Po wyschnięciu należy wietrzyć pomieszczenie 2 – 3 dni.

Uwaga: Zaimpregnowane powierzchnie preparatem Anti-Fleck Nano Efekt mogą po dłuższym czasie również ulec zaplamieniu przez agresywne produkty typu, soki, ocet, alkohol, kosmetyki, rozcieńczalniki etc. jednak w o wiele mniejszym stopniu, niż bez impregnacji. Dodatkowo przy czarnych granitach typu Nero Impala może wystąpić lekkie pogłębienie koloru.

Bellinzoni Idea Gold

Uniwersalny impregnat bardzo wysokiej jakości, produkcji włoskiej firmy Bellinzoni. Odporny na działanie wody i oleju preparat oparty na nanotechnologii. Zabezpiecza i chroni marmurowe i granitowe powierzchnie przed różnymi plamami od tłuszczów, olejów etc. Zapobiega również powstawaniu pleśni i nalotów. Nie zmienia koloru kamienia, a dodatkowo zapewnia efekt higroskopijności, jednocześnie pozwalając kamieniowi oddychać. Jego niewątpliwą zaletą jest uniwersalność – nadaje się zarówno do powierzchni polerowanych jak i naturalnych, matowych i płomieniowanych. Zapewnia dodatkowo ochronę przed wykwitami na kamieniu i chroni jego powierzchnię przed wyblaknięciem, co czyni go dobrym wyborem przy konserwacji kamiennych stolików w ogrodach, altankach i wszędzie tam, gdzie kamień narażony jest na surowe działanie warunków atmosferycznych i wynikających z nich problemów, takich jak porastające go mchy i porosty. W przeciwieństwie do impregnatów z niższych półek, wnika głęboko, nie tworząc powierzchniowej warstwy, co zapewnia długą trwałość konserwacji i odporność na ścieranie. Dodatkowo umożliwia usuwanie niewielkich rys.

Podłoże musi być suche i czyste, pozbawione wszelkich plam, resztek zapraw budowlanych itp., gdyż usunięcie ich po impregnacji będzie bardzo utrudnione. Produkt nakłada się w sposób jednorodny, ręcznie lub mechanicznie np. przy pomocy ściereczki z mikrofibry, wałka lub pędzla. W trakcie impregnacji należy nieznacznie dociskać narzędzie, tak aby ułatwić wnikanie środka w strukturę materiału. W przypadku kamienia bardzo porowatego należy nałożyć drugą warstwę w odstępie 2 godz. W przypadku zbyt obfitego nałożenia produktu, nadmiar należy usunąć ściereczką z mikrofibry w ciągu 30-60 min.

Konserwacja

Konserwacja blatów to nie tylko stosowanie różnego typu środków impregnujących, ale również mycie i zabezpieczanie. W tym celu oferujemy produkty przygotowujące powierzchnie do impregnacji, jak również środki myjące i nadające im szczególnych właściwości.

AKEMI Zmywacz impregnatu

Idealny do usuwania zaplamień powstałych z niewłaściwego użycia impregnatów lub ekstremalnie utwardzonych zanieczyszczeń na kamieniu np. resztek lakieru na kamieniu, kostce brukowej, klinkierze. Żelowa konsystencja powoduje, że może być użyty na płaszczyznach pionowych jak i poziomych. Stosowany jest do usuwania z powierzchni impregnatu z tzw.

„efektem mokrego kamienia“ oraz trudnych do zlikwidowania zabrudzeń (np.: pozostałości lakieru) na kamieniach naturalnych, kostce brukowej, lastryku, cegle i klinkierze. Idealny do zastosowania na posadzkach i blatach z kamienia.

Dzięki swojej żelowej konsystencji można go stosować również na powierzchniach pionowych (np.: na fasadach budynków, okładzinach ścian). Usuwa trudne do usunięcia zabrudzenia oraz użyte wcześniej impregnaty.

W zależności od zabrudzenia można używać w konsystencji nierozcieńczonej lub rozcieńczonej (do 1:5 z wodą) Nakładać pędzlem, gąbką lub mopem na idealnie suchą powierzchnię. Odczekać 30 min. w skrajnych przypadkach do 24 godzin. Przy silnym zabrudzeniu lub miejsca trudno dostępne doczyścić szczotką. Nie dopuścić do wyschnięcia na powierzchni. Zalecane jest utrzymywanie wilgotnej powierzchni. Gruntownie zmyć wodą. Przy bardzo silnym efekcie mokrego kamienia powtórzyć zabieg na suchym kamieniu.

Uwaga: Każdorazowo zalecane jest przeprowadzenie próby na kamieniu. Produkt działa niekorzystnie na polerowanej powierzchni marmurów, wapieni, terazzo, emalii. W razie wątpliwości nałożyć na niewidoczną powierzchnię kamienia. Nie stosować szczotek z naturalnym włosem i nie stosować w pobliżu roślin.

Lithofil Rozkonserwowywacz Wexa

Profesjonalny koncentrat przeznaczony do usuwania poprzednich środków konserwujących, umożliwia zdjęcie warstwy zwietrzałych lub przestarzałych impregnatów oraz zabrudzeń powstałych w wyniku jego użytkowania. Polecamy go do przygotowania powierzchni do impregnacji. Rozpuszcza stare woski, zżółknięte, stare środki do pielęgnacji podłóg, lakiery, emulsje samopołyskowe, brud z oleju i tłuszczu, sadzę, plamy z gumy, smoły i wiele innych typów zabrudzeń. Koncentrat ten jest łagodnie alkaliczny.